

Стабилизатор напряжения HÜTER 400GS



Харктеристики

Модель	Huter 400GS
Номинальная величина выходного напряжения, В	220±8%
КПД, % не менее	97
Охлаждение	естественное, воздушное
Время регулирования	5-7 мсек
Максимальная температура нагрева рабочей обмотки автотрансформатора	70°C
Искажение синусоиды	отсутствует
Высоковольтная защита, В	260±5
Класс защиты	IP 20 (негерметизирован)
Максимальная мощность	350 ВА (при Uвх= 110 - 260В)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Уфа (347)229-48-12

Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.

Единый адрес для всех регионов: hrt@nt-rt.ru

www.huter.nt-rt.ru