

# Портативные дизельные генераторы Huter серии LDG

LDG3600CLE



## Характеристики

Модель	LDG3600CLE
Номинальная мощность, Вт	2500
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	68
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 178FG
Тип двигателя	дизельный, четырехтактный, одноцилиндровый
Пиковая мощность, кВт	3.7
Топливо	дизельное
Запуск	электростартер, ручной стартер
Система смазки	принудительная
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	12.5
Расход топлива, г/кВтч	290
Расход масла, г/кВтч	4
Габаритные размеры, мм	680x460x550
Вес нетто, кг	85

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Уфа (347)229-48-12

Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.

Единый адрес для всех регионов: [hrt@nt-rt.ru](mailto:hrt@nt-rt.ru)

[www.huter.nt-rt.ru](http://www.huter.nt-rt.ru)

## LDG5000CLE



### Характеристики

Модель	LDG5000CLE
Номинальная мощность, Вт	4200
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	71
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 186FG
Тип двигателя	дизельный, четырехтактный, одноцилиндровый
Пиковая мощность, кВт	5.7
Топливо	дизельное
Запуск	электростартер, ручной стартер
Система смазки	принудительная
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	12.5
Расход топлива, г/кВтч	290
Расход масла, г/кВтч	4
Габаритные размеры, мм	740x480x590
Вес нетто, кг	98

## LDG14000CLE(3)



### Характеристики

Модель	LDG14000CLE
Номинальная мощность, Вт	10000
Тип тока	трехфазный
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	92
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 290F
Тип двигателя	дизельный, четырехтактный, двухцилиндровый
Топливо	дизельное
Запуск	электростартер
Система смазки	принудительная
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, г/кВтч	290
Расход масла, г/кВтч	4
Габаритные размеры, мм	880x600x660
Вес нетто, кг	180

## LDG14000CLE



### Характеристики

Модель	LDG14000CLE
Номинальная мощность, Вт	10000
Тип тока	однофазный
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	92
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 290F
Тип двигателя	дизельный, четырехтактный, двухцилиндровый
Топливо	дизельное
Запуск	электростартер
Система смазки	принудительная
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, г/кВтч	290
Расход масла, г/кВтч	4
Габаритные размеры, мм	880x600x660
Вес нетто, кг	180

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Уфа (347)229-48-12

Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.

Единый адрес для всех регионов: [hrt@nt-rt.ru](mailto:hrt@nt-rt.ru)

[www.huter.nt-rt.ru](http://www.huter.nt-rt.ru)