

# Инверторные генераторы Huter серии DN

## DN1000



### Характеристики

Модель	DN1000
Тип двигателя	Одноцилиндровый 4-тактный, бензиновый
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	38
Диаметр цилиндра, мм	40
Ход поршня, мм	30
Степень сжатия	10:1
Скорость вращения, об/мин	4200—5000
Объем масла в картере, мл	150
Объем топливного бака, л	1.6
Максимальный расход топлива, л/час	0.6
Уровень шума (ISO8528-10), дБ(А)	53
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	0.85
Максимальная мощность, кВА	1.0
Габаритные размеры, мм	445x235x370
Вес нетто, кг	12

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Уфа (347)229-48-12

Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.

Единый адрес для всех регионов: [hrt@nt-rt.ru](mailto:hrt@nt-rt.ru)

[www.huter.nt-rt.ru](http://www.huter.nt-rt.ru)

## DN2100



### Характеристики

Модель	DN2100
Тип двигателя	Одноцилиндровый 4-тактный, бензиновый
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	86
Диаметр цилиндра, мм	52
Ход поршня, мм	38
Степень сжатия	10:1
Скорость вращения, об/мин	4200—5000
Объем масла в картере, мл	300
Объем топливного бака, л	2.4
Максимальный расход топлива, л/час	1
Уровень шума (ISO8528-10), дБ(А)	57
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	1.7
Максимальная мощность, кВА	2.1
Габаритные размеры, мм	538x285x446
Вес нетто, кг	18

## DN2700



### Характеристики

Модель	DN2700
Тип двигателя	Однocyлиндровый 4-тактный, бензиновый
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	118.8
Диаметр цилиндра, мм	60
Ход поршня, мм	42
Степень сжатия	10:1
Скорость вращения, об/мин	4200—5000
Объем масла в картере, мл	480
Объем топливного бака, л	3.5
Максимальный расход топлива, л/час	1.5
Уровень шума (ISO8528-10), дБ(А)	65
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	2.3
Максимальная мощность, кВА	2.7
Габаритные размеры, мм	567x288x467
Вес нетто, кг	25

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Уфа (347)229-48-12

Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.

Единый адрес для всех регионов: [hrt@nt-rt.ru](mailto:hrt@nt-rt.ru)

[www.huter.nt-rt.ru](http://www.huter.nt-rt.ru)