

Портативные бензогенераторы Huter серии DY

DY2500L



Характеристики

Модель	DY2500L
Номинальная мощность, Вт	2000
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	66
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 168F
Тип двигателя	бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92
Запуск	ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	12
Расход топлива, г/кВтч	395
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	560x450x460
Вес нетто, кг	41

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Уфа (347)229-48-12

Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.

Единый адрес для всех регионов: hrt@nt-rt.ru

www.huter.nt-rt.ru

DY3000L



Характеристики

Модель	DY3000L
Номинальная мощность, Вт	2500
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	67
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 168F-2
Тип двигателя	бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92
Запуск	ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	12
Расход топлива, г/кВтч	395
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	560x450x460
Вес нетто, кг	43

DY3000LX



Характеристики

Модель	DY3000LX
Номинальная мощность, Вт	2500
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	67
Альтернатор	бесщеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 168F-2
Тип двигателя	бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92
Запуск	электростартер, ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	12
Расход топлива, г/кВтч	395
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	560x450x460
Вес нетто, кг	43

DY4000L



Характеристики

Модель	DY4000L
Номинальная мощность, Вт	3000
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	68
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 170F
Тип двигателя	бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92
Запуск	ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	15
Расход топлива, г/кВтч	395
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	610x430x460
Вес нетто, кг	45

DY4000LX



Характеристики

Модель	DY4000LX
Номинальная мощность, Вт	3000
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	68
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 170F
Тип двигателя	бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92
Запуск	электростартер, ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	15
Расход топлива, г/кВтч	395
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	610x430x460
Вес нетто, кг	45

DY5000L



Характеристики

Модель	DY5000L
Номинальная мощность, Вт	4000
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	70
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 182F
Тип двигателя	бензиновый / газовый*, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92 / пропан, пропан-бутан*
Запуск	ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	22
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	700x535x570
Вес нетто, кг	72

DY6500L



Характеристики

Модель	DY6500L
Номинальная мощность, Вт	5000
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	71
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 188F
Тип двигателя	бензиновый / газовый*, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92 / пропан, пропан-бутан*
Запуск	ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	22
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	700x535x570
Вес нетто, кг	77

DY6500LX, с колесами и аккумулятором



Характеристики

Модель	DY6500LX (с аккумулятором и колесами)
Номинальная мощность, Вт	5000
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	71
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 182F
Тип двигателя	бензиновый / газовый*, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92 / пропан, пропан-бутан*
Запуск	электростартер, ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	22
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6.8
Автоматический ввод резерва	опционально
Габаритные размеры, мм	700x535x570
Вес нетто, кг	89

DY6500LX



Характеристики

Модель	DY6500LX
Номинальная мощность, Вт	5000
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	71
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 182F
Тип двигателя	бензиновый / газовый*, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92 / пропан, пропан-бутан*
Запуск	электростартер, ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	22
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6.8
Автоматический ввод резерва	опционально
Габаритные размеры, мм	700x535x570
Вес нетто, кг	74

DY6500LXA



Характеристики

Модель	DY6500LXA
Номинальная мощность, Вт	5000
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	71
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 182F
Тип двигателя	бензиновый / газовый*, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92 / пропан, пропан-бутан*
Запуск	электростартер, ручной стартер, встроенная система автоматического запуска (АВР)
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	22
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6.8
Автоматический ввод резерва	опционально
Габаритные размеры, мм	700x535x570
Вес нетто, кг	74

DY6500LXW



Характеристики

Модель	DY6500LXW (с функцией сварки)
Номинальная мощность, Вт	5000
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	71
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 188F
Тип двигателя	бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92
Запуск	электростартер, ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	22
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6.8
Сварочный ток, А	60—200
Габаритные размеры, мм	700x535x570
Вес нетто, кг	72

DY8000LX



Характеристики

Модель	DY8000LX
Номинальная мощность, Вт	6500
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	81
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 420JF
Тип двигателя	бензиновый / газовый*, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92 / пропан, пропан-бутан*
Запуск	электростартер, ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	790x560x590
Вес нетто, кг	94

DY8000LX-3



Характеристики

Модель	DY8000LX-3
Номинальная мощность, Вт	6500
Тип тока	трехфазный
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	81
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 420JF
Тип двигателя	бензиновый / газовый*, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92 / пропан, пропан-бутан*
Запуск	электростартер, ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	790x560x590
Вес нетто, кг	94

DY8000LXA



Характеристики

Модель	DY8000LXA
Номинальная мощность, Вт	6500
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	81
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter 420JF
Тип двигателя	бензиновый / газовый*, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92 / пропан, пропан-бутан*
Запуск	электростартер, ручной стартер, встроенная система автоматического запуска (АВР)
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	790x560x590
Вес нетто, кг	94

DY12500LX



Характеристики

Модель	DY12500LX
Номинальная мощность, Вт	8500
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	94
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter LT-620
Тип двигателя	бензиновый, четырехтактный, двухцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92
Запуск	электростартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	910x620x750
Вес нетто, кг	147

DY15000LX-3



Характеристики

Модель	DY15000LX-3
Номинальная мощность, Вт	10500
Тип тока	трехфазный
Частота, Гц	50
Уровень шума, дБ (А)	81
Альтернатор	щеточный, синхронный
Модель двигателя	Huter LT620
Тип двигателя	бензиновый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92
Запуск	электростартер, ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, г/кВтч	400
Расход масла, г/кВтч	6.8
Габаритные размеры, мм	910×620×750

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Уфа (347)229-48-12

Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.

Единый адрес для всех регионов: hrt@nt-rt.ru

www.huter.nt-rt.ru